



Agilidad en el quirófano

MOVA CART
MOVA CART LIFT

Versatilidad en el puesto de trabajo

Permanezca en movimiento

Mova Cart apuesta por un diseño del puesto de trabajo móvil, flexible y seguro.

Ordene sus aparatos y accesorios de forma específica a su uso sobre Mova Cart: de esta forma, su equipamiento puede emplearse de forma flexible en diferentes habitaciones o camas. La movilidad ganada con Mova Cart le permite un óptimo aprovechamiento de su parque de equipos.

La combinación del sofisticado sistema Mova Cart con las unidades de suministro de techo de Dräger (por ejemplo, Movita) garantiza una ubicación fácil y sin obstáculos de sus aparatos en la habitación.

Lo especial: Mova Cart lift le permite elevar del suelo los aparatos de utilización variable.

- Sistema de acoplamiento simple y seguro
- Elevación del carro hasta 60 cm
 - para su ajuste a la altura de trabajo individual
 - para mejorar la higiene
- Uniones fijas con el suministro de medios
 - para mayor seguridad durante el cambio de posición
 - para reducir el riesgo de tropezones
 - ofrece una mejora de la seguridad, especialmente durante los cambios de posición"

Seguro y ordenado

Una vez elevado, Mova Cart lift permite la desinfección rápida y profunda del suelo sin obstáculos; Los tropiezos causados por cables y mangueras que se encuentran en el suelo son cosa del pasado. Esto es especialmente práctico cuando cambian de posición las columnas de suministro.

Las conexiones se mantienen fijas y no pueden soltarse involuntariamente. Lo mismo es válido para la variante de acoplamiento, en la que no se eleva el carro, sino que rueda por el suelo, formando una unidad con la unidad de suministro de techo.



Mova Cart lift

... en la endoscopia



Todo su equipamiento endoscópico o para CMI puede colocarse ordenadamente en Mova Cart lift. Para una disposición óptima, puede elegir entre anchuras de carro de 450 o de 600 mm.

El empleo de Mova Cart lift y su conexión con la unidad de suministro de techo de Dräger es muy simple:

Acoplar/Elevar

El eficaz sistema de acoplamiento de Dräger garantiza un acoplamiento rápido y seguro de Mova Cart lift a la unidad de suministro de techo.

Con ayuda de las asas de desplazamiento, el carro se acerca a la unidad de suministro de techo. El sistema de acoplamiento del carro, diseñado en forma de cuña, facilita el correcto posicionamiento. Un sistema de seguridad magnético y mecánico procura que el carro se conecte de forma precisa no pueda desconectarse involuntariamente. Mova Cart lift se puede colocar a una altura de trabajo ergonómica para el funcionamiento cómodo y seguro de su equipo de quirófano.

Con el fin de reducir el tiempo de configuración del quirófano, especialmente en los quirófanos multifuncionales, ofrecemos Mova Cart con MediaDocking. Con la opción MediaDocking, los cables de gases y la fuente de alimentación, así como de vídeo y de datos, se conectan de forma automática a la unidad de suministro de techo mediante un acoplamiento mecánico. De esta forma se suprime el lento proceso de conexión de tubos y cables durante las rotaciones de quirófano.



Mova Cart ... en los cuidados intensivos

El Mova Cart más pequeño es ideal para configurar el área de ventilación con un carro flexible. La monitorización hemodinámica se puede colocar de forma ergonómica directamente por encima del carro en la columna Movita o el estante Movita.

Mova Cart está perfectamente adaptado a los aparatos Dräger de la serie Evita y Babylog. Naturalmente, también puede emplear con flexibilidad aparatos de otros fabricantes.

Mova Cart puede conectarse a la unidad de suministro de dos formas:

Acoplar/Elevar

Mova Cart lift puede acoplarse con rapidez y seguridad a la unidad de suministro de techo. El mecanismo de acoplado permite elevar con seguridad el carro de aparatos con la unidad de suministro de techo. La alternativa respecto a la elevación es el acoplamiento para rodar por el suelo.

Ensamblar

Con ayuda de las asas de desplazamiento el carro se acerca a la unidad de suministro de techo. Mova Cart se acopla y se conecta de inmediato con la unidad de suministro. Seguidamente, el carro puede moverse conjuntamente con la unidad de suministro de techo. Tirando de un botón del asa frontal de Mova Cart vuelve a soltarse esta conexión.

Desplazamiento

El sistema Mova Cart/unidad de suministro de techo garantiza una ubicación simple y sin obstáculos del aparato de ventilación. También en la variante de acoplamiento se mantienen las conexiones con los puntos de suministro de gas y electricidad y no pueden soltarse involuntariamente.



MT-483-2000



MT-279-2001



MT-282-2001



MT-278-2001

Poderoso también en detalles

Ruedas giratorias grandes

Incluso cuando está completamente cargado, el Mova Cart se puede desplazar fácilmente de una habitación a otra, con lo cual se reduce la carga física del personal. Las ruedas conductoras de electricidad de 125 mm giran suavemente y garantizan la libertad de movimientos.

Cargas pesadas

La estructura metálica fija y sólida del Mova Cart asegura una elevada capacidad de soporte de carga. Los estantes se fijan en dos posiciones a cada lado para garantizar la seguridad y la estabilidad de su equipo.

Orden

El conducto de cables que está integrado en el perfil lateral proporciona un juego de cables seguro y corto con el que se evitan los enredos de cables.

Diseño inteligente

El diseño de las elegantes asas y tiras de los bordes pone el acento en el color. Puede elegir entre cinco colores de moda: azul, gris, amarillo, magenta y turquesa. De esta forma, el Mova Cart se puede integrar en su concepto de colores.



azul



gris



amarillo



magenta



turquesa



MT-1672-2005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Mova Cart lift ancho	Mova Cart lift estrecho	Mova Cart lift (Evita)	Mova Cart (Evita)	Mova Cart lift MediaDocking
Conexión con la acoplamiento:	Sistema de acoplamiento para elevación	Sistema de acoplamiento para elevación	Sistema de acoplamiento para elevación	Sistema de acoplamiento con la conexión fija sin elevación	Sistema de acoplamiento para elevación y conexión de medios
Elevación del suelo	60 cm	60 cm	60 cm	-	60 cm
Carga máx.	100 kg	100 kg	50 kg	40 kg	100 kg
Medidas (Al x An x F)	1421 x 780 x 560 mm	1421 x 630 x 560 mm	850 x 630 x 560 mm	850 x 630 x 560 mm	1421 x 780 x 560 mm
Peso	53 kg	41 kg	32 kg	25 kg	59 kg
Nº de estantes	4	4	2	2	4
Medida de los estantes	600 x 450 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm	600 x 450 mm
Equipo básico	1 cajón, 2 asas, 4 ruedas conductoras de electricidad, 2 de ellas regulables (diámetro 125 mm)				
Color	Perfiles laterales en aluminio natural anodizado, cajones y estantes en RAL 9002, listones y asas en azul (estándar). Sin precio adicional también en gris, magenta, amarillo y turquesa				

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
Tel +562 482-1000
Fax +562 482-1001
info.cl@draeger.com

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B# 13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881
Fax +57 1 63 58-826

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 40 72
Fax +52 55 52 61 41 32

Fabricante:

Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Alemania
El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical GmbH está certificado según el anexo II.3 de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 e ISO 13485.